

**SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y
SELLADOR DE PINTURA**

Número de versión: 1.00

SECCION 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa**1.1. Identificador del producto**

Denominación nacional o internacional / : SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE
Nombre comercial PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA
Otros nombres : Código de producto: 02472000, 34247200.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso

Cuidado del coche. Usos por los consumidores: Domicilios particulares / público general / consumidores. Usos profesionales.

Se sugiere consultar con el proveedor usos diferentes a los pertinentes y recomendados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre: Emasa Chile SpA

Dirección: Camino Renca Lampa #9700, Pudahuel, Santiago

Correo electrónico: contactos@emasa.cl

Teléfono: (56) 22520 3100

1.4. Teléfono de emergencia (24 horas)

Número de teléfono de emergencia en Chile:

Corporación RITA-Chile: 2 2777 1994

SECCION 2: Identificación del peligro o los peligros**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**

Sustancia, mezcla o artículo no clasificado.

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro: -

Palabra de advertencia: -

Indicaciones de peligro:

No Aplica

Consejos de prudencia:

-

2.3. Otros peligros:

No hay información disponible

**SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y
SELLADOR DE PINTURA**

SECCION 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Tipo de producto químico : Mezcla**3.2. Identidad química de el o los componentes**

CAS / Nombre químico común	Concentración*/Clasificación**
- / Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos	10 - <15% / H226, H304
- / Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos	3 - <5% / H304
- / Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos	3 - <5% / H304
- / Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos	3 - <5% / H304

* Todas las concentraciones están en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gases están en porcentaje en volumen.

** Ver el significado de los códigos H en sección 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios**Inhalación:**

Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortab le para respirar.

Aflojar las ropas apretadas tales como collares, corbatas o cinturón.

En caso de trastornos, consultar al médico.

Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.

Vía cutánea:

Retirar las ropas impregnadas y calzado, lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o utilizar un producto de limpieza conocido.

Utilizar el equipo de protección personal, ver sección 8.

Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc.

Lavar con agua y jabón conocido por al menos 15 minutos.

Consultar con un médico si fuese necesario.

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

Vía ocular:

En caso de contacto, lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.

Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados.

Asegure un lavado adecuado de los ojos separando los párpados con los dedos y girando los ojos con un movimiento circular.

Proteger el ojo no afectado.

Consultar con un médico.

Ingestión:

No inducir el vómito a no ser que sea dirigido por personal médico. Coloque la cabeza hacia abajo de modo que, si vomita, no se trague el vómito.

Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Lavado de la cavidad bucal.

Consultar con un médico.

Mantener a la persona afectada bajo observación.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ver sección 2 o sección 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

Recomendaciones inmediatas frente a una emergencia

Evitar la inhalación, ingestión o contacto con la sustancia.

- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, tome las precauciones para protegerse, y prevenga la contaminación.
- Mueva a la víctima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- No realice la reanimación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; lávele la cara y la boca antes de administrar respiración artificial. Use una máscara de bolsillo equipada con una válvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminado.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 10 minutos.
- Dúchese y lávese con agua y jabón.
- Mantenga a la víctima calmada y abrigada.
- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada.

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

- Apropiados : Espuma.
Dióxido de carbono
Polvo químico seco ABC-BC
- Inapropiados : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No existen más datos relevantes disponibles.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Aislar la zona.

Póngase un equipo respirador autónomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero (ejemplo: botas, overoles, guantes, protectores de ojos y de cara y aparatos respiratorios SCBA-ERA).
Mueva los contenedores rápidamente fuera de la zona de fuego.

No inhalar el material ni sus productos de combustión.

Permanezca contra el viento.

Enfríe los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y retirarlos de la zona del incendio si puede hacerse sin riesgos.

No deje que el agua utilizada para apagar el fuego se vierta en el alcantarillado ni cursos de agua.

No hay peligros identificados. Sin embargo, se aconseja evitar el calor, fricción, chispas, llamas o contaminación.

Incendio Pequeño:

- Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua (verificar compatibilidad con agua) o espuma regular (verificar compatibilidad en agentes de extinción).

Incendio Grande:

- Usar rocío de agua (verificar compatibilidad con agua), niebla o espuma regular.
- Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego.

Incendio que involucra Tanques:

- Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- No introducir agua en los contenedores.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

Recomendaciones de ropa protectora adicionales:

- Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva.
- La ropa de protección para incendios estructurales provee protección térmica pero solo protección química limitada.

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilice equipo de protección personal. Ver sección 8.
Acercarse cuidadosamente a las áreas sospechosas de haber fugas.
Evite el contacto con la piel y con los ojos.
No inhale los vapores/polvo o aerosol si estos se producen.
No camine sobre el producto.
Aislar la zona.
Asegurar suficiente ventilación.
Mantenga alejado al personal innecesario.
No fumar.
Consultar con un experto.
Mantenerse contra el viento/ a distancia de la fuente.
Apagar todas las fuentes de combustión. Se recomienda una ventilación suficiente y control de polvos (si se llegasen a formar).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Mantenga el producto alejado de los suelos naturales, desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
Los derrames deberían ser contenidos, absorbidos y contenidos para disposición de acuerdo con la normativa local.

6.3. Métodos y materiales de contención y de limpieza

Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo.
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín)

6.4. Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames:

Para la protección personal, ver Sección 8. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

6.5. Consejos para el personal de emergencias

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
 - ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas el área.
 - Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra.
 - Usar rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva (verificar compatibilidad con el agua). Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
 - Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Derrame Pequeño (menor o igual a 1000 litros):

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

- Líquidos: Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior. Sólidos: recoger con medios mecánicos, como palas.
- Derrame Grande (mayor que 1000 litros):
- Líquidos: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior. Sólidos: recuperar con medios mecánicos.
- LLAME A LOS NUMEROS DE EMERGENCIA NACIONAL. Luego llame al número de teléfono de respuesta a emergencias en los documentos de embarque. Si los documentos de embarque no están disponibles o no hay respuesta, consulte el número de teléfono apropiado que figura en el interior de la contraportada.
- Mantener alejado al personal no autorizado.
- Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente arriba.

Acción inmediata de precaución:

- Aísle el área del derrame o escape como mínimo 10 metros en todas las direcciones.

En caso de incendio:

* Si un tanque, vagón o ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, Aísle 50 metros a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 50 metros.

SECCION 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta hoja de datos de seguridad.

Usos recomendados:

Uso industrial

El uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente.

No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Leer y seguir las recomendaciones del fabricante.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Maneje todos los paquetes y envases cuidadosamente para minimizar los derrames.

Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso.

Lávese las manos y cara después de su uso.

Quitarse la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas para comer.

Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.

Evite fuentes de calor e ignición.

7.2. Medidas generales de higiene en el trabajo

Evitar: Contacto con los ojos

Evitar: Contacto con la piel

Evitar: Inhalación e ingestión.

Lavar se concienzudamente tras la manipulación.

Quitar las prendas contaminadas.

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

Quitarse prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

7.3. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar el recipiente cerrado en un lugar fresco, bien ventilado.

Evite el contacto con materiales incompatibles.

No almacene en recipientes abiertos, sin etiquetar o mal etiquetados. Utilice únicamente recipientes que estén aprobados específicamente para la sustancia/producto.

Mantener alejado de los niños.

Almacene alejado de fuentes de inflamación, incluido el material eléctrico.

Asegure el material frente a condiciones meteorológicas, presión ambiental, temperatura, luz solar, humedad, vibraciones. Para ello se sugiere almacenar el material bajo techo, considerando las temperaturas de almacenamiento del material. Si el material es almacenado o apilado en forma vertical, se sugieren medidas mecánicas o de ingeniería para evitar su caída frente a vibraciones.

Temperatura de almacenamiento recomendada: 20 °C.

Proteger de las heladas.

Guardar el recipiente cerrado en un lugar fresco, bien ventilado.

Considerar las limitaciones en las cantidades que pueden almacenarse, de acuerdo con la regulación local.

Sustancias y mezclas incompatibles:

Evitar la manipulación de sustancias o mezclas incompatibles, las cuales se especifican en la sección 10.

Los recipientes deben ser separados en el área de almacenamiento o transporte (compatibilidades de embalaje) según las distintas categorías de peligro, incompatibilidades y conforme a la reglamentación local.

1

Producto no clasificado como sustancia peligrosa para el almacenamiento. Precaución, revisar compatibilidad en Hojas de Datos de Seguridad de mercancías: Clases 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 y 9. Incompatible con mercancías: no hay incompatibilidades clasificadas. Compatible con mercancías: no clasificadas como peligrosas.

SECCION 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Límite permisible ponderado (LPP):

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: NL-DS594

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

Límite permisible temporal (LPT):

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: NL-DS594

Límite permisible absoluto (LPA):

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: NL-DS594

Límite de tolerancia biológica:

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: NL-DS594

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: NL-DS594

8.2. Controles de la exposición técnico y medioambiental

Se recomienda una ventilación apropiada suficiente para controlar la exposición del trabajador a los contaminantes.

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

Ver sección 5 de medidas de lucha contra incendios.

8.3. Elementos y medidas de protección personal

Protección respiratoria : Siga las instrucciones de la evaluación de riesgos. Si la evaluación de riesgos lo indica, deberá utilizarse una máscara o respirador aprobado que tenga acoplado un filtro apropiado si así se estima.
Utilizar ventilación adecuada para control de humo.

Protección de las manos : Si la evaluación de riesgo lo indica, utilizar guantes protectores resistentes a productos químicos. Contactar al proveedor de guantes protectores para verificar compatibilidad, tipo de material, su espesor y el tiempo de penetración normal o mínimo del material con el que están fabricados los guantes.
Si aparecen síntomas de desgaste, deben cambiarse los guantes.
Si la evaluación de riesgos no indica otro tipo de guante, se recomienda: guantes de nitrilo; Material: Acrilonitrilo - Butadieno, Polímero Sintético; Espesor

**SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y
SELLADOR DE PINTURA**

mínimo: 0,38 mm; Tiempo de penetración normal o mínimo: >480 minutos.
Utilizar en condiciones normales.

- Protección de los ojos y cara : Si la evaluación de riesgo lo indica y existe riesgo de proyección, utilizar gafas de seguridad con protectores laterales o protector facial para uso con productos químicos. Si no hay evaluación de riesgos, se recomienda utilizar anteojos de seguridad, antiparras de protección o pantalla facial.
- Protección de la piel : Utilizar ropa protectora de acuerdo con la evaluación de riesgos. Zapatos y ropa de seguridad resistentes a las sustancias químicas empleadas.
La ropa del personal debe lavarse con regularidad.
- Peligros térmicos : Se recomienda seguir las indicaciones de una evaluación de riesgos térmicos.
Si así se requiere utilizar elementos de protección personal resistentes a las temperaturas de trabajo.

SECCION 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Estado físico (Aspecto) : Líquido
- Color (Aspecto) : Beige
- Olor : Tipo madera
- pH : No disponible
- Punto de fusión/punto de congelación : No disponible
- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : 100 - 280°C.
- Punto de inflamación : No disponible
- Tasa de evaporación : No disponible
- Inflamabilidad (sólido/gas) : La sustancia no es inflamable.
- Límite inferior/superior de inflamabilidad o de explosividad : Límite inferior de explosividad: 0,5% v/v.
Límite superior de explosividad: 6% v/v.
- Presión de vapor : 23 hPa a 20 °C.
- Densidad de vapor : No disponible
- Densidad relativa : 0,91 - 0,93 g/cm³ a 20 °C.
- Solubilidad(es) : Parcialmente soluble en agua
- Coefficiente de reparto n-octanol/agua : No disponible
- Temperatura de ignición espontánea : El producto no es autoinflamable.
- Temperatura de descomposición : No disponible
- Viscosidad : Cinemática: >20,5 mm²/s a 40 °C.
- Propiedades explosivas : El producto no es explosivo.
- Propiedades comburentes : No disponible

9.2. Información adicional

No disponible

**SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y
SELLADOR DE PINTURA**

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones normales de almacenamiento, transporte y uso recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo las condiciones de almacenamiento, transporte y uso recomendadas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No hay conocimiento de condiciones que puedan dar lugar a situaciones peligrosas bajo las condiciones de almacenamiento, transporte y uso recomendadas.

10.5. Materiales incompatibles

Ver sección 7

Agentes oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición producidos por este material.

SECCION 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**Toxicidad aguda****LD50 Oral**

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: 5000 - 15000 mg/kg (rata)

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: 15000 mg/kg (rata)

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: 5000 mg/kg (rata)

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: 5000 mg/kg (rata)

LD50 Dermal

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: 2200 - 2500 mg/kg (conejo); 3,16 mL/kg (conejo).

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: 3160 mg/kg (conejo)

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: 3160 mg/kg (conejo)

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: 3160 mg/kg (conejo)

**SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y
SELLADOR DE PINTURA****Corrosión o irritación cutánea:**

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: Efectos adversos observados (irritante).

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: No hay efectos adversos observados (no irritante).

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay efectos adversos observados (no irritante).

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay efectos adversos observados (no irritante).

Lesiones oculares graves/irritación ocular:

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: No hay efectos adversos observados (no irritante).

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: No hay efectos adversos observados (no irritante).

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay efectos adversos observados (no irritante).

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay efectos adversos observados (no irritante).

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad de células germinales:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción:

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: No hay datos disponibles.

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: No se observaron efectos adversos sobre la toxicidad para el desarrollo vía inhalación, NOAEC 5 220 mg/m³ (subagudo, rata)

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay datos disponibles.

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Información sobre posibles vías de exposición

Se recomienda evaluar de acuerdo con el análisis de riesgo específico de la tarea a realizar.

11.3. Información adicional

No hay información adicional.

SECCION 12: Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad**LC50**

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: No hay datos disponibles.

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: Toxicidad en artrópodos terrestres: 1 g/kg suelo seco (28 días); Toxicidad en macroorganismos terrestres excepto artrópodos: 1 g/kg suelo seco (28 días); Toxicidad en sedimentos: 1000 mg/kg sedimento seco (28 días).

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: Toxicidad en sedimentos: 503 mg/kg sedimento seco (10 días).

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: Toxicidad en sedimentos: 503 mg/kg sedimento seco (10 días).

EC50

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: Toxicidad en algas acuáticas y cianobacterias: 100 mg/L (72 h); Toxicidad a corto plazo en peces: 76,8 g/L (4 días).

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: Toxicidad en plantas terrestres: 9,9 - 15 g/kg suelo seco (28 días).

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: Toxicidad en microorganismos: 100 mg/L (3 h).

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: Toxicidad en microorganismos: 100 mg/L (3 h).

12.2. Persistencia y degradabilidad

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: Fácilmente biodegradable en agua (100%)

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: Fácilmente biodegradable en agua (100%)

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: Fácilmente biodegradable en agua (100%)

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: Fácilmente biodegradable en agua (100%)

12.3. Potencial de bioacumulación

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: Log Kow: 1,99 - 6,73 a 20 °C y pH 7.

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: Log Kow: 5,03 - 8,2 a 20 °C.

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay datos disponibles.

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos: Koc: 51,56 - 356204,99 L/kg a 20 °C.

Hidrocarburos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 2% aromáticos: Log Koc: 4,17 - 6,74 a 20 °C.

Hidrocarburos, C13-C16, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay datos disponibles.

Hidrocarburos, C15-C20, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos < 0,03% aromáticos: No hay datos disponibles.

SECCION 13: Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

Se recomienda revisar las consideraciones relativas a la eliminación contenidas en el Decreto Supremo 148 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos o el que lo reemplace, para la identificación, clasificación, generación, almacenamiento, transporte y eliminación de los residuos. Considerar la clasificación de residuos peligrosos en Decreto Supremo 594.

Métodos para el tratamiento de residuos

Consultar y gestionar toda disposición relacionada con la gestión de residuos al gestor o encargado de residuos sobre los métodos y envases más apropiados para el tratamiento de residuos (incineración, reciclaje, rellenos de seguridad, eliminación en minas subterráneas, vertido controlado, etc.).

El gestor debe contar con su respectiva autorización otorgada por la autoridad sanitaria.

Los envases no pueden ser incompatibles con la sustancia o mezcla, ver sección 10.

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

Considerar las propiedades fisicoquímicas que pueden influir en los eventuales procesos para el tratamiento de residuos, tales como: pH, solubilidad, inflamabilidad, reactividad, explosividad, compatibilidad, concentración, etc.

Se prohíbe el vertido de aguas residuales.

Se sugiere considerar todas las precauciones contenidas en esta hoja de seguridad para prevenir el contacto y exposición a los componentes que causen riesgo a la salud de las personas y medioambiente.

Se aconseja un análisis de riesgo para la eliminación de los residuos.

SECCION 14: Información relativa al transporte

14.1. Transporte Terrestre, UNECE

Número ONU	UN	-
Nombre y descripción	:	No clasificado
Clase o división	:	-
Peligro secundario	:	-
Grupo de embalaje/env ONU	:	-
Disposiciones especiales	:	-
Cantidades limitadas y exceptuadas (7a)	:	-
Cantidades limitadas y exceptuadas (7b)	:	-
Embalajes/envases y RIG	:	-
Int. de emb/env	:	-
Embalajes/envases y RIG	:	-
Disp. espec.	:	-
Cisternas portátiles y contenedores para graneles	:	-
Int. de transp.	:	-
Cisternas portátiles y contenedores para graneles	:	-
Disp. espec.	:	-

14.2. Transporte Marítimo, IMDG

Número ONU	UN	-
Sustancia, materia u objeto	:	No clasificado
Clase	:	-
Grupo de embalaje/env ONU	:	-
Peligro para el medioambiente	:	-

14.3. Transporte Aéreo, OACI, DAR 18 (DGAC)

Número ONU	UN	-
Denominación	:	No clasificado
Clase o división	:	-
Grupo de embalaje/env ONU	:	-

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

14.4. Transporte Aéreo, IATA

Número ONU/ID	: -
Nombre apropiado de envío/Descripción	: No clasificado
Clase o Div. (Peligros sec.)	: -
Etiqueta de peligro	: -
Grp. De emb.	: -
EQ	: -
Aviones de pasajeros y de carga	: -
Cant. Ltda.	
Inst. de emb.	
Aviones de pasajeros y de carga	: -
Cant. Ltda.	
Cant. Neta máx./bulto	
Aviones de pasajeros y de carga	: -
Inst. de emb.	
Aviones de pasajeros y de carga	: -
Cant. Neta máx./bulto	
Avión de carga solamente	: -
Inst. de emb.	
Avión de carga solamente	: -
Cant. Neta máx./bulto	
Disp. Espec. (4.4)	: -
Código	: -
CRE	
Nombre en inglés	: Not Classified

★ — Se requiere agregar el o los nombres técnicos o de grupo químico.

† — Información adicional puede encontrarse en el Apéndice A de IATA

14.5. Rótulo(s) IATA : -

14.6. Rótulo(s) Naciones Unidas : -

SECCION 15: Información sobre la reglamentación

15.1. Regulaciones nacionales

DS 57: APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS.

Resolución 777 exenta: APRUEBA LISTADO OFICIAL DE CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS, SEGÚN ARTÍCULO 6º DEL DS N° 57, DE 2019, DEL MINISTERIO DE SALUD.

DS148: APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.

DS 594: APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y SELLADOR DE PINTURA

Decreto 144: Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.

Decreto número 116, de 2024.- Promulga Enmiendas al Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS)

Resolución exenta número 4.782, de 2023.- Modifica resolución N° 133, de 2005, que establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera

Decreto número 44, de 2023.- Aprueba nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable.

15.2. Regulaciones internacionales

Inventario TSCA de la EPA

OACI 9284-AN/905 Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea y su Suplemento

CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (CÓDIGO IMDG)

Reglamentación sobre mercancías peligrosas (DGR) Edición 65 AM1

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

SECCION 16: Otras informaciones

16.1. Control de cambios

Primera versión.

- Homologación a normativa actualmente vigente.

16.2. Abreviaturas y acrónimos

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. IATA: Asociación internacional de transporte aéreo. OACI: Organización de aviación civil internacional. LD50: Dosis letal 50. LC50: Concentración letal 50. EC50: Concentración efectiva media máxima. DS (D.S.): Decreto supremo LPP: Límite permisible ponderado. LPT: Límite permisible temporal. LPA: Límite permisible absoluto.

NCh: Norma Chilena. NA: No aplica

NL: No listado

GRE: Guía de respuesta en caso de emergencia

SCBA: Self-contained breathing apparatus

ERA: Equipo de Protección Respiratoria

NOAEL: No observed adverse effect level

ONU: Organización de las Naciones Unidas

DGAC: Dangerous Goods Advisory Council

TSCA: Toxic Substances Control Act

EPA: Environmental Protection Agency

CAS: Chemical Abstracts Service

ABC-BC: Polvos químicos que pueden usarse en incendios de CLASE A (Combustibles sólidos comunes tales como madera, papel, género, etc.), CLASE B (Líquidos combustibles o inflamables, grasas y materiales similares), CLASE C (Inflamación de equipos que se encuentran energizados eléctricamente).

UN: United Nations

IBC: Intermediate Bulk Container

**SONAX XTREME CERAMIC POLISH ALL IN ONE PULIDOR Y
SELLADOR DE PINTURA****16.3 Referencias bibliográficas y fuentes de datos**

DS 57: APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS.

European Chemicals Agency (ECHA)

Biblioteca del congreso nacional de Chile

Instituto de normalización nacional

16.4. Indicaciones de peligro referenciadas

H226 – Líquido y vapores inflamables.

H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Homologación de ficha u hoja de datos de seguridad; elaborada por HDSChile SpA; solicitada, revisada y validada por Emasa Chile SpA.

Todas las clasificaciones de peligro del producto (si es mezcla) han sido determinadas mediante métodos sumatorios teóricos, a excepción de clasificaciones basadas en datos experimentales en los casos especificados.

Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.